

Stucco Palladio

Produit de décoration à base de composants naturels.

Enduit de finition, pour l'intérieur.

Date de révision: 01/09/2017

Caractéristiques Techniques

Enduit de haute qualité environnementale, issus de produits 100% naturels.

Produit de décoration prêt à l'emploi, aspect satiné, lisse et doux au toucher.

Aspect : pâte crémeuse épaisse (consistance variable selon formulation et températures), couleur blanche. **Ne contient pas de chaux.**

Laisse respirer le support. Nettoyage des outils à l'eau et au savon.

Application

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré. (Préparation du support : nous consulter.)

Application à l'aide d'une lisseuse en acier ou en inox : nous consulter.

(autre outil : selon technique choisie)

Températures d'application: entre 7°C et 27°C

Application en 2 ou 3 couches très fines (les dernières sont presque transparentes), sans aucune surépaisseur.

La brillance s'obtient lors du « ferrage » des 2^{ème} et 3^{ème} couches (appuyer légèrement avec la lisseuse (angles arrondis conseillés) sur l'enduit lors du séchage)

Séchage

Séchage entre 6h et 12h selon la température et l'hygrométrie.

La teinte ou l'opacité définitive ne s'obtient qu'après séchage complet du produit.

Une légère odeur due au mélange des ingrédients disparaîtra après séchage complet de l'enduit. (ventiler si besoin).

Un support parfaitement sec est obligatoire avant application et entre chaque couche.

Composition

Carbonates de calcium, gommages végétales, lait, borates, huile de lin crue, sel de bore, cire de carnauba, cire d'abeille, mica, méthylcellulose, conservateurs cosmétiques.

Dilution

Pas de dilution nécessaire.

Si l'enduit est trop épais on peut le fluidifier en y ajoutant un peu d'eau et/ou du gel ultimo (amène plus de souplesse et de tenue à l'enduit).

Rendement

8 à 10 m² au litre selon le support et l'application.

Stockage

6 mois, seau hermétiquement fermé, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +27°C) Après 6 mois, le produit devient plus liquide.

CONSEILS

- **Tout mur commencé doit être terminé.**

- La préparation du support (lisse et poreux) et l'application (variable selon chaque utilisateur) sont primordiales pour un résultat satisfaisant.

- Malgré l'apparence très lisse de cet enduit le Stucco Palladio est poreux et donc déconseillé dans les douches !

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas avaler, ne pas laisser à la portée des enfants.

Si vous avez la peau sensible il vous sera conseillé de porter des gants (catégorie 1 norme EN-374) lors de son utilisation.

- Le port de lunettes de protection (norme EN-166) dû au risque de projections est également conseillé.

- COV: 0.00g/l (valeur limite 2010: 30g/l)

LES « PLUS » DU PRODUIT

- Enduit très fin, satiné et lisse, nuances subtiles et raffinées.

- Rendement économique.

- Possibilité de protéger l'enduit en appliquant en dernière couche une cire (cire à l'œuf, protection lavable, baume de cire) mais attention au jaunissement.

- Possibilité d'incorporer dans la cire une nacre afin d'obtenir un effet décoratif supplémentaire.

- Nombreuses possibilités de décoration (sur portes lisses, en tableau ou panneaux décoratifs, en sous-bassement...)