

## Caractéristiques Techniques



## Application

**Peinture de finition mate** fabriquée à partir de matières premières d'origine végétale et renouvelables à 95%. Pour murs et plafonds.

Utilisation en intérieur sur des supports tels que: plaques de plâtre cartonnées, enduits de plâtre et dérivés (*sauf carreaux de plâtre*), ciment et enduits fins, bois et dérivés non tanniques, anciennes peintures adhérentes en bon état. (égrener et/ou dépolir les surfaces brillantes à satinées)

Aspect mat.

Blanc et Base médium - Teintes sélectionnées selon nos nuanciers.

**Mélanger avant et pendant l'application** à l'aide d'un fouet ou d'un malaxeur.  
Appliquer sur **support parfaitement sec, propre et dépoussiéré**.

Pour une bonne accroche et une belle finition, la sous-couche **GAÏA Nature PRIM'** est recommandée avant l'application des peintures **GAÏA Nature**.

(Pour un rendu parfait, toujours appliquer un primaire + 2 couches de finition de cette gamme).

**Application : rouleau polyamide 12/13mm ou brosse large mixte.**

Conditions d'application : Intérieur : température comprise entre 5° et 30°C.

Hygrométrie <70%

## Séchage

Sec au toucher: 1h - Recouvrable après 12h

Respecter les temps de séchage entre chaque couche. Pièce sèche et ventilée.

Un support parfaitement sec est obligatoire avant l'application de **GAÏA Nature MAT**.

## Composition

Résine alkyde issue de matières premières d'origine végétale à 95%.

## Dilution

Prêt à l'emploi.

Dilution jusqu'à 5% d'eau sur fonds poreux très absorbants ou pour une application pistolet.

Nettoyage des outils à l'eau savonneuse après utilisation.

## Rendement

**8 à 10 m<sup>2</sup>** au litre/couche selon la dilution, l'absorption du support et selon l'application.

## Stockage

Avant ouverture 12 mois dans un seau hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C. Bien refermer après ouverture.

Conservation : **6 mois** après ouverture dans les conditions précédentes.

### CONSEILS

\* Tout mur/ Plafond commencé doit être terminé.

\* **Lavabilité :**

**Résistance à l'abrasion humide\***: **classe 2** après 28 jours de séchage à 23°C et 50% d'humidité relative (*perte d'épaisseur du film entre 5 et 20 µm après 200 frottements*).

La résistance à l'abrasion humide évalue la résistance du revêtement à des lavages répétés.

\* Préparation des supports conformes aux NF DTU 59.1 - Application sur **support parfaitement sec**.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

P102 : Tenir hors de la portée des enfants.  
P310: En cas d'ingestion, appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON.  
P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.  
Rapportez votre pot vide dans une déchetterie.

### LES « PLUS » DU PRODUIT

- Composé de matières premières d'origine végétale et renouvelables.
- Aspect Mat profond
- Sans odeur
- Bon pouvoir pénétrant et garnissant
- Bon pouvoir opacifiant
- COV: < **1g/l** (valeur limite 2010: 30g/l)
- Disponible en 0.75L - 3L - 10L
- Lavabilité\* : **classe 2** en mat, velours et satiné